



IMPROCOM
Importaciones Producción y Comercio SpA

Mesa Elevadora Hidráulica 1000 Kilos /MEH-1000XH



Mesa Elevadora Hidráulica 1000 Kilos XH

Modelo MEH-1000XH

Procedencia China

Características Técnicas

Capacidad de carga 1000 kg.

Altura desde la plataforma base (**h3**) = 580 mm.

Altura mínima desde el piso (**h13**) = 500 mm.

Altura de levante máximo (**h12**) = 1700 mm.

Altura total hasta manillar (**h14**) = 1038 mm.

Longitud Total (**l1**) = 1250 mm

Dimensiones de plataforma (**lxb5xs**) = 1200 x 610 x 80 mm.

Diámetro de ruedas (**d**) = 150 mm

4 ruedas de poliuretano - 2 conductoras fijas 2 giratorias con frenos

Ciclos de pedal para altura máxima = 35/80

Peso 225kg.

Ventajas

Plataforma superior levantada con barra de seguridad evitando el descenso al entrar en contacto con obstáculos.

Unidad de alimentación interna equipado con válvula de seguridad contra la sobrecarga.

Válvula de flujo compensado por la velocidad de descenso controlado.

Cilindros de servicio pesado con sistema de drenaje y válvula de retención para dejar bajar la mesa en caso de descarga de la manguera.

Distancia de seguridad entre las tijeras para evitar la captura durante la operación.

La mesa de transporte hidráulico es capaz de soportar el peso especificado.

Incorpora un sistema de descenso controlado y un pistón de color cromado.

La tapa de la bomba ajustable garantiza una larga vida útil.


Con este tipo de mesa de transporte usted no tendrá problemas para almacenar, con lo que la tarea será mucho más cómoda, sencilla y rápida.

Características de seguridad

Los frenos de parada total impiden que la mesa se mueva al cargar y descargar. Ruedas dobles con freno. Protector de dedos. Cada mesa se entrega con instrucciones de operación y un certificado de prueba de acuerdo con las normas de la UE EN 1570 y BS: 5323:1980.



IMPROCOM
 Importaciones Producción y Comercio SpA



01 DESCENSO CONTROLADO

Válvula de flujo compensado por la velocidad de descenso controlado.



02 CILINDRO DE SERVICIO PESADO

Cilindros de servicio pesado con sistema de drenaje y válvula de retención para dejar bajar la mesa en caso de descarga de la manguera.



03 PEDAL HIDRAULICO

Esta unidad se eleva con el pedal de acción de la bomba y se baja con el gatillo de liberación manual. Fabricado con materiales de la mejor calidad y diseñado para reducir el riesgo de lesiones en la espalda.