

Transpaleta Galvanizada 1150 x 685 mm 2.5 Ton /TMG-2.5L



Transpaleta Galvanizada Hidráulica 2500 Kilos

Modelo TMG-2.5L

Procedencia China

Características Técnicas

Capacidad de carga (**Q**)=2500 kg

Largo de las Uñas (**l**)= 1150 mm

Ancho exterior de las Uñas (**b5**) = 685 mm

Levante mínima de Uñas (**h13**) = 85 mm

Levante máxima de Uñas (**h3**) = 200 mm

Alto Total (**h14**) = 1224 mm

Largo Total (**l1**) = 1603 mm

Distancia mínima al suelo, el centro del chasis (**m2**) = 32 mm

Ancho de pasillo con pallet de 1000 x 1200 transversal (**Ast**)= 1803 mm

Ancho de pasillo con pallet de 800 x 1200 transversal (**Ast**)= 1803 mm

Radio de giro (**wa**)=1336 mm

Ruedas Delanteras Ø 80 x 93 cm

Par de Ruedas Delanteras Ø 80 x 70 cm

Ruedas de Dirección Ø 200 mm

Peso Total 90 kilos

Ventajas

La transpaleta manual galvanizada es especialmente adecuada para uso al aire libre. Sus superficies galvanizadas proporcionan una buena protección contra la corrosión en entornos húmedos.

Protección contra la corrosión mediante superficies galvanizadas

Puntas de las horquillas redondeadas y rodillos de guía protegidos

Mango ergonómico recubierto de goma, para mayor sujeción en la operación.

Bomba anti fugas; de bajo mantenimiento y mayor del tiempo de servicio.

Entrada/salida de rodillo, con mayor libertad para traslado.

Horquilla operada por control manual y pedal.

Modelo estándar con capacidad de 2500 kg.

Base de soporte con alta tolerancia a la flexión.

Arco de 210° y radio de giro reducido.

Ruedas de nylon ideales para condiciones frías o corrosivas.

Equipo con válvula de sobre carga.

Uso

Para el transporte profesional de productos paletizados en áreas corrosivas, tales como carga, descarga y traslado.



IMPROCOM
 Importaciones Producción y Comercio SpA



01

**MANGO
 ERGONOMÉTRICO**

La velocidad de descenso de las horquillas es controlable y se opera con un pedal y un control manual de tres posiciones: Subir, bajar, neutral.



02

**BOMBA
 HIDRULICA**

Bomba completa a prueba de fugas, elimina el mantenimiento y extiende el tiempo de vida útil. La tapa de la bomba ajustable y válvula de sobrecarga garantizan un largo tiempo de servicio.



03

RUEDAS GUÍAS

Equipada con ruedas de nylon de una sola pieza. Son ideales para zonas frías y pisos de hormigón. Resistentes al aceite, la grasa y el agua. Color estándar Blanco 102R