

Hito Tubular Fijo 75 cm 2 Cintas Opcional /HTF-75



Hito Tubular Fijo 75 cm

Modelo HTF-75

Procedencia China

Características Técnicas

Fabricado en Polietileno de alto impacto (PVC)

Medidas Alto Total 750 mm

Poste PVC Ø Diámetro 200 mm.

Cintas Reflectantes Grado Ingeniería G.I o Alta Intensidad A.I. Opcional

Incluye Placa metálica solidaria y un perno termofusionado incorporado al dispositivo e hilo interior

Color Disponibles Azul

Protección UV

Peso 1,4 kg

Ventajas

El renovado desarrollo del hito tubular flexible hace que sea más fácil de instalar junto con mejorar la resistencia a impactos y aplastamientos por vehículos. Se recomienda su uso para el control y gestión vehicular, canalizando flujos vehiculares y visualizando elementos en la vía que puedan ser peligrosos, durante la noche y el día o en condiciones de baja visibilidad mediante reflectantes y contraste de colores. En su interior se incluye una placa metálica solidaria al perno de fijación que evita daños a los neumáticos en caso de rotura del hito.

Instalación

Se debe instalar el vástago con hilo interior suministrado junto con el hito en el sustrato mediante la aplicación de adhesivo epóxico y luego dejar secar por 1 a 2 horas e instalar el hito mediante una llave de dado con extensión (No incluida) la cual se introduce en el hito por la perforación superior, para luego dar apriete.

Uso

Dispositivo de control de tránsito flexible y extra duradero, sirve para canalizar flujos vehiculares y visualizar elementos en la vía que puedan ser peligrosos, puede ser utilizado para obras viales o como elemento permanente para canalizar flujos vehiculares.



IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA

