



IMPROCOM
Importaciones Producción y Comercio SpA

Lomo de Toro Milán 600 mm /LTM-600



Lomo de Toro Milán 600 mm

Modelo LTM-600

Procedencia China

Características Técnicas

Fabricado en una combinación de caucho natural NR y caucho SBR.

Franjas amarillas de SBR que proporcionan mayor resistencia, durabilidad y visibilidad.

Resiste el paso de vehículos livianos de hasta 10 toneladas.

Medidas Largo x Ancho x Alto 600 x 500 x 35 mm

La instalación en Asfalto requiere 4 pernos estaca \varnothing 1/2" x 10" (No incluidos)

La instalación en Concreto requiere 4 pernos de anclaje \varnothing 1/2" x 5" (No incluidos)

Terminales de caucho de 600 x 200 x 35 mm color Negro (No incluidos)

La instalación de terminales requiere 2 pernos de anclaje para concreto o asfalto.

Peso Lomo de Toro 17 kilos

Peso Terminal Esquina 4 kilos

Ventajas

El caucho natural NR tiene una gran resistencia mecánica a la abrasión y propiedades elásticas superiores a las del caucho sintético. Combinada con el caucho SBR, resulta una pieza especialmente resistente, diseñada para reducir velocidad en diferentes condiciones de vehículos livianos. Gran resistencia a impactos, dos colores para generar contraste con el pavimento. Fácil y rápido de instalar en terreno. Cómodo para el conductor transitar por sobre él. Posee perforaciones y rugosidad inferior para un mejor agarre al sustrato.

Mantenimiento

Para mejores resultados el sustrato debe ser preparado antes de la instalación del resalto. Se debe limpiar la superficie de toda suciedad o elemento extraño tales como grasa, aceite y polvo, tener especial consideración que el tramo seleccionado se encuentre en buen estado de conservación, que no se encuentre con deformaciones, ya que estas serán transmitidas al resalto y lo dañarán acortando su vida útil. Siempre procure dejar un espacio para el escurrimiento de aguas lluvias. Se debe limpiar con hidrolavadora y detergente. No utilizar solventes.

Uso

recomienda instalar donde se requiera disminuir velocidades y proteger a los peatones. Pasajes, condominios, escuelas, malls, supermercados, zonas de 30 km/hr, sectores con alto flujo peatonal cercano a vehículos en movimiento.

Importaciones, Producción y Comercio SpA - Santa Magdalena 75 Of. 304 – Providencia – Santiago - Chile



Teléfono +562-2404 5928 Celular +569-5455 2048

www.improcom.cl



IMPROCOM

Importaciones Producción y Comercio SpA



PERFORACIONES
PARA ANCLAJE



USO SOBRE GRAVA



USO SOBRE ASFALTO



USO SOBRE CONCRETO



PERNO
ANCLAJE
CONCRETO
1/2" X 5"



PERNO
ESTACA
ASFALTO
1/2" X 10"

Importaciones, Producción y Comercio SpA - Santa Magdalena 75 Of. 304 - Providencia - Santiago - Chile

Teléfono +562-2404 5928 Celular +569-5455 2048

www.improcom.cl